

Galileosky 10 Hub

Мониторинг вне покрытия GSM

Горная добыча

мониторинг и повышение
производительности
спецтехники, учет
добываемого сырья

Лесозаготовка

контроль границ
участков лесозаготовки
и несанкционированный
вырубки леса

Строительство

мониторинг всех видов
спецтехники в удаленных
участках

Нефть и газ

Мониторинг стационарных
и передвижных объектов
с повышенными
требованиями к безопасности

GALILEOSKY



Galileosky 10 Hub

Поддерживает передачу данных по Wi-Fi и может работать как точка доступа для сбора данных с других устройств по Wi-Fi и отправки на сервер

Надежность

- ✓ Повышенная надежность интерфейсов
- ✓ Встроенная внутренняя память (eMMC) 4 Гб исключает риски некорректной работы устройства с внешними накопителями памяти

100% Контроль

- ✓ Мониторинг объектов вне зоны покрытия GSM
- ✓ Точная диагностика состояния и эксплуатации автомобиля за счет чтения более 13 000 параметров из CAN-шины по протоколу J1939

Гибкость

- ✓ поддержка любых стандартов сотовой связи (2G / 3G / LTE)
- ✓ уведомление для водителя — настраивайте разнообразные уведомления, например, о превышении скорости



Передача данных от Hub к Hub по Wi-Fi




Wi-Fi роутер

Характеристики

Тип антенн	Wi-Fi	Интерфейсы	Входы / Выходы	Внутренняя память (eMMC)	
Внешние	802.11 b/g/n	RS 485, RS 232, 2-CAN, 1-Wire, Bluetooth 5.0	6 / 4	4 Гб	
Слот для SIM-карты	Акселерометр	Ёмкость внутренней памяти	Режим работы	Габариты, мм	Встроенная АКБ
2 Nano SIM	встроенный	до 170 000 точек (flash), до 2 500 000 точек на 1 GB (eMMC)	-40...+85°C	99×66,5×25,5	600 mA/h

Используемые технологии



Easy Logic*



CAN Сканер



Eco Driving



Подробнее о Galileosky 10 Hub